# Штанга оперативная универс.

## CT48.64



| | |
|---|---|
| **Тип** | CT48.64 |
| **GTIN** | 6418677408793 |
| **Название** | Штанга оперативная универс. |
| **Описание** | Изолирующую штангу CT48.64 применяют для установки маркеров проводов SP43 и заградительных авиационных шаров SP48, а также для проверки отсутствия напряжения, для измерения тока, для переносимых заземлений на рабочем месте, для отключения или включения разъединителя или выключателя нагрузки, для подключения или отключения отпайки. |
| **Вендор** | Ensto Finland Oy |

### Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| **Масса нетто:** | 8 kg |
| **Масса нетто** | 7.74 kg |

### ETIM Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| **ETIM класс** | EC002786 |
| **Total length min** | 7500 mm |
| **Type of device** | EV014785 |

### Carton (Стандартная упаковка)

| | |
|---|---|
| **Количество** | 1 |
| **Глубина** | 1960 mm |
| **Ширина** | 480 mm |
| **Высота** | 50 mm |

| | |
|---|---|
| **Объём** | 47.04 l |

## На поддоне

| | |
|---|---|
| **Количество** | 42 pcs |
| **Глубина** | 1960 mm |
| **Ширина** | 800 mm |
| **Высота** | 1200 mm |